



METAL STAINLESS STEEL

ACCESORIOS
INOXIDABLE:
HIDRÁULICA

Índice

- 1.- Codo macho de acero inoxidable.
- 2.- Codo de acero inoxidable.
- 3.- Codo hembra de acero inoxidable.
- 4.- Unión recta de acero inoxidable.
- 5.- Unión macho de acero inoxidable.
- 6.- Te de acero inoxidable hidráulica.

1.- Codo macho de acero inoxidable.

Diámetro mm	Presión Kg/cm2
10 x 1/4"	250
12 x 3/8"	250
15 x 1/2 "	250
18 x 3/4 "	160



2.- Codo de acero inoxidable.

Diámetro mm	Presión Kg/cm2
10	250
12	250
15	250
18	630
22	160
28	400



3.- Codo hembra de acero inoxidable.

Diámetro mm	Presión Kg/cm2
1/2 X 15	250
1/2 X 18	250



4.- Unión recta de acero inoxidable.

Diámetro mm	Presión Kg/cm2
10	250
12	250
15	250
18	160
22	160
28	160



5.- Unión macho de acero inoxidable.

Diámetro mm	Presión Kg/cm2
10 x 1/4	250
10 x 3/8	250
12 x 3/8	250
12 x 1/2	250
15 x 1/2	250
18 x 3/4	160
22 x 1"	160
28 x 1"	160



6.- Te de acero inoxidable.

Diámetro mm	Presión Kg/cm2
10	250
12	250
15	250
18	630
22	160
28	400

